



PRIVILEGED PLACE

REVOLUTION CABINET

VISAGEL DISPLAY CABINET
AND FREEZER SERIES

PRIVILEGED PLACE

VISAGEL REVOLUTION CABINET SERIES

Un concetto di conservazione che introduce una nuova generazione di macchine più evolute! Abbiamo ridefinito la performance e stabilito il look del futuro, creando un simbolo di praticità ed eleganza perfettamente bilanciate.


A preservation concept that introduces a new generation of more advanced machines! We have re-identified the performances and established the future look, creating this way a symbol of practicality and elegance perfectly balanced.



VISAGEL DISPLAY CABINET
AND FREEZER SERIES

**CORNICI CON COPERCHI
PERSONALIZZATI
OPTIONAL**

- A** / coperchi trasparenti
V420C / V840C
transparent lids V420C/V840C
- B** / coperchi trasparenti
V410C
transparent lids V410C
- C** / coperchi inox isolati
V420C / V840C
steel lids V420C / V840C
- D** / coperchi inox isolati
V410C
steel lids V410C
- E** / coperchi vintage V420C /
V840C
vintage lids V420C / V840C
- F** / coperchi vintage V410C
vintage lids V410C



**CORNICE CON COLORE
PERSONALIZZATO
OPTIONAL**

- 1** / cella positiva o negativa
positive or negative storage
- 2** / supporti per gelati su stecco
ice cream stick supports
- 3** / supporti per gelati su stecco
ice cream stick supports
- 4** / 2 x 2,5 lt + 1 x 5 lt
- 5** / 2 x 5 lt
- 6** / 4 x 2,5 lt



VANTAGGI ADVANTAGES

LE POTENZIALITÀ DELLA SERIE VISAGEL IN BREVE

VETRINE E FREEZER

Termostato elettronico. Electronic thermostat

Temperature regolabili positive e negative. Adjustable temperature positive and negative.

Permette di ottimizzare al meglio gli spazi. It let you optimise the space you have.

Accesso al gelato facilitato. Easy access to take out the ice cream.

Il conservatore può essere configurato a seconda delle necessità:

The cabinet can be set up to satisfy all needs:

VERSIONE CON POZZETTI (rispetto della tradizione) 2,5 lt 7,5 lt

A version with tubes (to respect tradition) 2.5 lt 7.5 lt

VERSIONE CON VASCHETTE DA 2,5 o 5 lt. (ottima visibilità)

A version with trays containing from 2,5lt to 5lt (with a very good exposure)

VERSIONE NEUTRA (per ogni altro utilizzo)

A neutral version (useful for any other employment)

L'unità frigo può essere posizionata lateralmente o, se ci sono problemi di spazio, inferiormente.

The refrigerated unit can be placed aside or, if you need more space, below the machine.

Carrellabile per facilitare il servizio ai tavoli. Trolley available makes table service easier.

Si possono conservare alimenti diversi: granite, sorbetti, gelati alla frutta ed al latte, yogurt, macedonia, bevande.

You can preserve different groceries: granite/slush, sorbets, fruit and milk gelato/ice-creams, yoghurts, fruit salads, drinks.

Il coperchio può essere ruotato su tutti e quattro i lati, per un più comodo accesso.

Lid can be rotated to each of the 4 sides, for a more comfortable use.



VISAGEL DISPLAY CABINET AND FREEZER SERIES



V 410V FS



V 410C FS



V 420C FS



V 840C FS



V 410V R



V 410C R



V 420C R



V 840C R



V 410V OW



V 410C OW



V 420C OW



V 840C OW

Relativamente al gelato si possono impostare differenti temperature per consentirne la corretta spatolabilità senza modificare la ricetta.

Regarding gelato/ice-cream you can set different temperatures to obtain a good consistency without changing the recipe.

Inseribile in arredamenti su misura. Drop-in.

Solido sostegno vaschetta. *Resistant tank's support.*

Minore manutenzione: grazie all'evaporazione statica: non ci sono ventilatori.

Less labour cost: thanks to the static cooling system (there are no fans).

Impianto frigorifero di grande potenza (tropicalizzato) fino a 43° C.

High power refrigerating system (tropicalized) up to 43°C.

Ideale per le aziende alimentari e le gelaterie che producono il gelato per ristorazione.

Perfect for food industries and ice cream parlours that produce ice cream for catering.

VETRINE E FREEZER

In tutta la serie:
All the series:



USB WIFI



ECO COOL

VISAGEL DISPLAY CABINET
AND FREEZER SERIES



**VASCHETTA L 2,5
CON SPATOLA VISAGEL
ICE CREAM BASIN L 2,5**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
180x165x126



**VASCHETTA L 5
CON SPATOLA VISAGEL
ICE CREAM BASIN L 5**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
360 x 165 x 120



**CARAPINA
CON COPERCHIO 2,5 L / 7,5 L
TUBE WITH COVER 2,5 L / 7,5 L**

Altezza
Height
H170

Altezza
Heigh
H250



**DOCCIA ESTERNA
FLEXIBLE SHOWER**



**AGITATORE PER PANNA
MONTATA, MOUSSE
AGITATOR FOR WHIPPED
CREAM, MOUSSE**



**STAMPANTE
PASTORIZZATORE
EXTERNAL PRINTER**



**SUPPORTO PER GEL BANCO
SUPPORT FOR MOD BTM BTX RT**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
700x540x760
Peso netto kg
Net weight kg
kg 15



**CARRELLI / TROLLEY
Mod. V 410**

Dimensioni nette mm
Net dimensions mm
706x554x907
Peso netto kg
Net weight kg
kg 13

COPERCHI TRASPARENTI / TRANSPARENT COVER

**PER CARAPINA DA 7,5 L
FOR TUBE 7,5 L**

**PER CARAPINA DA 2,5 L
FOR TUBE 2,5 L**



COPERCHI VINTAGE / VINTAGE COVER

**PER CARAPINA DA 7,5 L
FOR TUBE 7,5 L**

**PER CARAPINA DA 2,5 L
FOR TUBE 2,5 L**




ACCESSORI ACCESSORIES

MODELLO Type	V410V FS	V410V FI	V410V OW	V410C FS	V410C FI	V410C OW	V420C FS	V420C FI	V420C OW	V440C FS	V440C FI	V440C OW
PASTORIZAZIONE CONSERVAZIONE L Pasteurization Conservation L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CREMA PASTICCERA L Custard Cream L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMENSIONI NETTE mm Net dimension mm D/WH	306 x495 x429	405 x491 x495	405 x495 x394 x130	405 x790 x400	405 x495 x620	405 x495 x1000	700 x495 x429	405 x495 x616	405 x495 x462	700 x390 x620	405 x390 x620	405 x390 x1000
PESO NETTO Kg Weight Kg	34	34	34	34	34	34	34	34	34	68	68	68
POTENZA W Power W	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200 x 2	200 x 2	200 x 2
TENSIONE STANDARD Standard voltage	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1	230-0-1


THE PRODUCTION MAY VARY IN RELATION TO THE TEMPERATURES AND TYPE OF PRODUCTS

SUMMARY TECHNICAL


V410C FS / V420C FS Con carrello




V410C FS / V420C FS




V410C RI / V420C RI




V410V RI




V410V FS Con carrello



V410V FS




V840 FI




V840 FS



V840 OW



Modulo GLS V840 OW



V410V OW / V410C OW / V420C OW



Modulo GLS
V410V OW / V410C OW / V420C OW

TABELLA DELLE MISURE / TECHNICAL DATA SHEET OF THE DIMENSIONS

	A	B	C	D	F	G	L	S	T
P400 / P600	1120	85	600	744	144		120	905	476
PT151	330	80	600	836	9		120		
V410V FS / V410V FS / V420C FS	351	409	495	706	215	840			
V410V FI / V410V FI / V420C FI	240	300/300/118	495	491	215	1062			
V410V FS / V410C FS / V420C FS con camello	870	300/300/118	504	700		1408			
HTE / HTX 150	566		424	607	182				
HBE / HBX 400-600-800-1.000	1377		600	663	182		120		
HSE / HSX 400-600-800-1.000	1257		600	663	182		120		
HTE / HTX 400-600	975		600	663	182		120		
RHT 2-15	566	85	424	607	182				
RHB 15-40 / 15-60 / 15-80 / 15-100	1440	85	600	836			115		
RHS 15-40 / 15-60 / 15-80 / 15-100	1190	85	600	836			115		
VB40 OW	902	983	495						
GLS VB40 OW	1215	983	1000	834					
VB40 FS / VB40 FI	200/240	300/630	983	495	215				
V410V / V410C / V420C OW GLS	1215	304/304/192	497	624					
V410V / V410C / V420C OW		304/304/192	495	495					

PARTNER



POWERED BY



PARTNER & POWERED